



軽量コンパクト!離れた場所から切替画面が分かる!

光の色で確認!

取付イメージ

トラックの座席から表示の設定と確認が可能!

H158mm

W100mm (D87mm)

超軽量手のひらサイズ

落下防止ワイヤー付

IM-RCR

◆手間いらず楽々設置!

弊社製品付属のバッテリーから電源供給

◆脱着容易な超強力マグネット吸着!

取付面が傷付きにくいシリコンカバー付き

◆弊社標示機シリーズに接続可!

弊社標示機Ⅳ型以降で使用可能※CMF230には使用不可



通信距離



省エネ



取付用磁石



送信リモコン
(付属品)

販売元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110

FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>

仕 様	
使用温度範囲	-10℃～+55℃ (結露なきこと)
寸法	H158mm W100mm D87mm マグネット含まず
重量	約0.7kg
ケース材質	ボディ: ABS樹脂 / カバー: ポリカーボネード
防水防塵	IP65
取付方法	金属面にマグネットで取付
付属品	電源ケーブル (2,300mm) 1本 連動ケーブル (1,400mm) 1本 落下防止ワイヤー (900mm) & カラビナセット1個 送信機 (電池付き,ペアリング済)
制御方法	送信リモコンによる手動操作運転 適合規格 : ARIB STD-T93適合 送受信周波数 : 313.6MHz 送信出力 : 0.25mW (E.I.R.P) 以下 到達範囲 : 約10m 送信方式 : ボタン押下時に送信 1回の送信時間 : 約100msec以内 送信機使用電池 : リチウム電池CR-2025×1個 受信機動作電圧 : 12V



使用上の注意

- 接続先のバッテリー残量を確認の上ご使用ください。
- 本機の電源を入れたまま放置しますと接続先のバッテリーを消費します。
- 本機を取付けたままで走行しないでください。落下の危険があります。



もしもの時の映像記録！屋外で使用可能な防水防塵性！

取付イメージ

落下防止ワイヤー

取付用マグネット

H158mm

W100mm (D87mm)

軽量手のひらサイズ

落下防止ワイヤー付

本体を回転させメディア取り出し

IM-DR

◆昼夜、天候によらず映像記録が可能！

IP65相当のケースを採用し、屋外での使用が可能

◆手間いらず楽々設置！

弊社製品付属のバッテリーから電源供給

◆脱着容易な超強力マグネット吸着！

取付面が傷付きにくいシリコンカバー付き

◆弊社標示機シリーズに接続可！

弊社標示機で使用可能 ※CMF230SH, IM235Li, IGM235には使用不可
※弊社信号機では使用不可



視野角



取付用磁石

販売元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110

FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>

2022.08

仕様

使用温度範囲	-10℃～+60℃ (結露なきこと)
寸法	H158mm W100mm D87mm マグネット含まず
重量	約0.8kg
ケース材質	ボディ: ABS樹脂 / カバー: ポリカーボネード
防水防塵	IP65
取付方法	金属面にマグネットで取付 (側面, 上面取付可)
消費電力	最大 約500mA※
バッテリーのみでの連続動作時間	約6日間 (38Ahバッテリーの場合のドライビングレコーダー単体での試験値)
その他	200万画素CMOSセンサー 常時録画、衝撃時録画の設定変更可能
付属品	電源ケーブル (3,000mm) 1本 シガーソケットケーブル (100mm) 1本 落下防止ワイヤー (900mm) & カラビナセット1個 記録用microSDカード (16G) 1枚



使用上の注意

- 接続先のバッテリー残量を確認の上ご使用ください。
- 本機を取付けたままでも走行しないでください。
落下の危険があります。
- ※本機を弊社製品と併用した場合、弊社製品の連続動作時間に影響が出ます。