



インフォメックス松本

IFM635H

GPS連動対応 ソーラー式LED標示機



Wi-Fiで
簡単操作



Ecoモード
で長持ち

NETIS登録商品

登録No.KT-240140-A

01 6文字画面で遠方からの視認性UP!
2段表示で多彩な注意喚起が可能!

02 新たにWi-Fiシステムを搭載!現場での操作性と安全性が向上!

03 明るさそのまま!カンタンEcoモード切替で長期運用が可能!



表示 DISPLAY

- 工事現場ですぐ使える定型文を126パターン以上標準搭載
- 周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識していただけます
- 多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)



接続 CONNECTION

- ご希望の文字や文章をお手元のスマートフォンやタブレット上でその場で、ラクラク作成
- 2次元バーコードを読み取ることによりカンタン接続が可能
- 操作パネルをよりシンプルに、使いやすいレイアウトに変更



電源 POWER SUPPLY

- Ecoモード切替で、標準より無日照動作時間を延長^{※1}
※1 標準モード:約9日間 Ecoモード:約11日間
- 操作設定も、ボタン1つでラクラク切り替え
- ACアダプターで充電しながらも使用可能



IFM635H



GPS



Wi-Fi



Ecoモード



省エネ



軽積載可



6文字



単色




多言語

※ 印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。

※ 保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

製品外観図



仕様

本体型式	IFM635H	
外形寸法	高さ	約1800~2700mm
	幅	約1210mm
	奥行	約1000mm
重量 (バッテリー含む)	約155kg ※バッテリー含む	
電源	<ul style="list-style-type: none"> ●ソーラーパネルで発電およびバッテリー ●太陽電池 53W相当 公称最大出力電圧DC19V ●バッテリー 本体に付属 (40Ah) ●商用電源 AC100V 50/60Hz (バッテリー充電用) 	
消費電力	2.5~3W程度	
バッテリーのみでの連続動作時間 (満充電状態より) ^{※1}	標準モード	約9日間
	Ecoモード	約11日間
充電時間 ^{※2}	太陽電池充電	約5日間 (有効日照時間3.3時間/日)
	商用電源充電	約14時間
表示	保安灯部	<ul style="list-style-type: none"> ●φ100mm表示 2連×左右2カ所 ●光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 ●表示パターン:9種類 (消灯含む) 選択可能 ●文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能

表示 文字表示部

- 350mm角3文字、16×16ドット/文字
- 光源:超高輝度LED 橙(605nm)
- 表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類
ユーザーパターン50種類以上から選択組み合わせ表示
- 外部入力:
USB記憶媒体からの表示データ読込
4画面切替表示用の無電圧接点入力

その他

- 昼夜の輝度切り替え(自動)
- Ecoモード設定(手動) ※周囲の明るさ環境により任意設定
- 遠隔でパターン変更や文字作成
- 弊社IGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能

オプション



4画面リモコン



回転灯取付金具

※1 当社標準バッテリー (40Ah) を満充電状態で使用した場合の試験値です。
また、表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。
※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。
本データは弊社テストパターンにて測定しています。



使用上の注意

- 本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
- バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- 設置条件 (環境) ・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

製造元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

<https://www.inform-ex.co.jp/>