

# 大画面 ソーラー式LED標示機 IM635HS

## 画面が更に大きくなりました。省エネ力もUP!

## 型式 IM635HS



### 大画面で視認性アップ

文字サイズが300mm角から 350mm角へ。 面積 約36% UP!

## ECOモードで長時間動作可能

雨天/曇天が続く際、任意に省電力動作へ切り替えることができます。 無日照動作時間:約5日間→ 約10日間(弊社テストにて)

## 4ヵ国語を準備

日本語+英語



日本語+中国語



日本語+韓国語



## 標識板 外部照明(夜間)

白色LEDで夜間のみ点灯し 標識板を照明。

標識はマグネットシートで、位置や 向きを変えることができます。



### 弊社信号機と連動動作可能

信号機信号灯色に合わせて表示を切り替えることができます。 ※オプション:連動ケーブル必要





# 3文字表示 単色 中 韓 英









本機は、色覚の個人差を問わず見やすい 表示になっている製品として、NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の 認証を受けています。



NETIS 登録番号

## 製品仕様

### **IM635HS**

(下降収納状態)



型式	本体	IM635HS
寸 法	本体高さ	約1,800mm~2,700mm
	幅	約1,200mm
	奥 行	約1,000mm
重量※バッテリー含む		約155kg
電源		電源電圧: DC12V 太陽電池48W+鉛蓄電池38Ah 商用電源: AC100V 50/60Hz
消費電力		通常表示時:4W以下 商用電源充電時:最大50W
無日照動作時間*1		標準モード:約5日間 エコモード:約10日間
<b>本電時</b> 問	太陽電池	約5日間(有効日射時間3.3時間/日、過放電停止より)
充電時間 *2	商用電源	約14時間(過放電停止より)
表示	保安灯部	超高輝度LED 100φ4灯 赤/黄/白
	文字表示部	○超高輝度LED 橙(605nm) ○横3文字 350mm角/文字 16ドット×16ドット/文字
機能	保安灯部	○消灯を含めた9種類の表示パターンから選択設定
	文字表示部	○登録済99パターンから8種まで選択組合せ表示 ○日本語、英語、中国語、韓国語の表示パターンを準備 ○旗振りなどの動画、アニメのパターンあり ○輝度の昼夜2段階自動切換え ○外部信号入力により4画面切替表示可能 ○消費電力を抑えた「エコモード」による長時間運転可能 (輝度を抑えますので雨天/曇天での使用推奨) ○PC用編集ソフトにより任意表示パターンの作成可能 (※USBメモリにてデータを転送)
	標識部	○外部照明:白色LEDで夜間のみ点灯(輝度切替に連動) ○標識はマグネットシート、位置や向きを変えられます
	電源部	○LEDによる充電電流レベル/バッテリー電圧レベル表示機能 ○過充電過放電制御機能 ○過電流保護(ヒューズ)あり ○AC100V充電機能

- \*1 満充電状態、弊社テスト表示にて。 \*2 気温、天候、経年などの使用状況により異なります。



#### 編集ソフトをご用意

ご希望の方はお知らせください。 尚、パソコンおよびUSBメモリは ご準備ください。

#### 製造元



〒399-8303 長野県安曇野市穂高5252番2

TEL.0263-81-0155 FAX.0263-84-0515

E-mail sales@inform-ex.co.jp URL http://www.inform-ex.co.jp/

### 表示パターン例

105 1 777		
パターン番号		内容
	01	工事中/→→→
ワンタッチパターン	02	工事中/←←←
	03	作業中/→→→
	04	作業中/←←←
	05	工事中/注意/徐行/→→→
	06	工事中/注意/徐行/←←←
	07	工事中/片側/交互通行/→→→
	08	工事中/片側/交互通行/←←←
	09	この先
	10	工事中
	11	作業中
	12	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$
	13	
	14	右へ/→→→/車線変更図
	15	左へ/←←←/車線変更図
	16	最徐行
	17	徐行
	18	片側通行
	19	片側/交互通行
	20	幅員減少
	21	車線変更
	22	通行止
	23	全面/通行止
	24	車両/通行止
	25	立入禁止
	26	止まれ/止まれ/止まれ
	27 28	止まってください すすめ/すすめ/すすめ
	29	進んでください
//-	30	一旦停止
組合せ文字パターン	31	停止位置
뮤	32	信号あり
분	33	右折禁止
	34	左折禁止
Ĭι	35	注意
タ	36	注意してください
IJ.,	37	走行注意
ン	38	落石注意
	39	路肩注意
	40	追突注意
	41	段差
	42	段差あり
	43	速度/落とせ/落とせ
	44	速度厳守
	45	除雪中
	46	散水中
	47	電気
	48	電話
	49	ガス
	50	水道
	51	下水道
	52	地下鉄
	53	共同溝
	54	災害/復旧/工事
	55	まわり道
	56	迂回願います
	57	50m先
	58	100m先
	59	200m先
	60	300m先

バタ-	ーン番号	内 容
	61	500m先
組合せ文字パターン	62	路面/凍結/スリップ/注意
	63	急カーブ
	64	トンネル内
	65	歩行者/通路
	66	工事車両
	67	工事区間
	68	始まり
	69	
	70	終わり
		ご協力お願いします
	71	ご協力有難うございました
	72	ご迷惑をおかけしております
	73	通り抜けできません
	74	傷んだ舗装をなおしています
	75	傷んだ歩道をなおしています
	76	渋滞中
	77	工事中/UNDER CONST RUCTION
	78	作業中/WORKING
	79	片側通行/ONE LANE TRAFFIC
	80	片側/交互通行/ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC
□□□	81	走行注意/ATTENTION MOVING
本	82	速度/落とせ/SPEED DOWN
語	83	最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT
英	84	徐行/SLOW DOWN
語	85	幅員減少/ROAD NARROWS
РЩ.	86	車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE
	87	通行止/ROAD CLOSED
	88	止まってください PLEASE STOP
	89	この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD
	90	この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD (アニメ)工事中 (アニメ)注意 (アニメ)徐行
7	91	(アニメ)注意
アニメ	92	(アニメ)徐行 (アニメ)誘導灯+右へ
<u> </u>	93	
	94	(アニメ)誘導灯+左へ
	95	(アニメ)お辞儀
	96	(動画)旗振り
動	97	(動画)徐行
画	98	(動画)右に寄れ
	99	(動画)左に寄れ
	AO	(図)車線変更図(右へ)
100	A1	(図)車線変更図(左へ)
図	A2	(図)車線変更図(左右)
	АЗ	(⊠)←→
	CO	工事中 / 正在施工
	C1	作業中 / 正在作业
B	C2	片側/交互通行 / 单侧/交替通行
本	C3	走行注意 / 注意通行
語	C4	徐行 / 减速认行
中	C5	幅員減少/宽度减少
国	C6	車線変更 / 行车线变更
語	C7	通行止 / 禁止通行
ьш	C8	一旦停止 / 停一下车
	C9	この先/信号あり / 注意/信号灯
	DO	工事中 / 공사중
П	D1	作業中 / 작업중
	D2	片側/交互通行 / 한쪽/교차통행 走行注意 / 주행 주의
語	D3	
+	D4	徐行 / 서행
韓国	D5	幅員減少 / 도로 폭감소
	D6	車線変更 / 차선 변경
===	D7	通行止 / 통행 금지
語		
語	D8	<ul><li>一旦停止 / 일시 정지</li><li>この先/信号あり / 앞으로/신호가</li></ul>

## 🚺 使用上の注意

- ●本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に 当たるようにしてください。
- ●設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
- ●バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
- ●ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

※パソコン入力ソフトはご希望の方に無料支給。USBメモリーは別途必要。※任意で文字入力した場合、 及び表示する文字によってはバッテリーのみでの動作が短くなる場合があります。※荷台床面地上高が 700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックには対応しておりません。※本 製品の外観及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。