

GPS連動機能対応 充電式ポータブルLED標示機 IGM235



NETIS登録商品

登録No.KT-200087-VE

ケーブルレス接続でポータブルの運用が劇的に変わる!

軽いから、スピーディな設置・撤収ができる!
被災現場や災害現場へも普通車で急行が可能!



2台連動もケーブルレス
(タテ・ヨコ可)

IGM235

設置場所を選ばない 可搬型ポータブルタイプ

弊社信号機^(※1)、LED標示機をケーブルレスで同期連動

※1 CGS-CSシリーズ以降対応、それ以前のモデルもケーブル接続可

新たに便利機能を追加!

LED標示機でタイマー設定表示切替、複数台で異なるメッセージを連動表示、LED標示機2台を繋げて横長表示

従来機能(四カ国語・エコモード)、外観はそのまま、重さはたったの12.5kg



本機は、色覚の個人差を問わず見やすい表示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

オプション



タテヨコ兼用
ソーラーパネル

4画面切替
無線リモコン

大画面で視認性アップ!

文字 300mm角から **350mm**角へ



システム概要

- GPS衛星の電波受信で、
標示機間の正確な同期運転を実現



- 距離を問わず設置可
- ON/OFF時刻切替で表示操作可
- 複数台で異なるメッセージを連動表示
- 2台を連結した大画面スクロール表示

表示パターン例



仕様

本体型式		IGM235
外形寸法	高さ	440mm
	幅	790mm
	奥行	55mm
重量	本体	約12.5kg
	使用電源	リチウムイオン電池（リン酸鉄）
電源	充電電源	専用ACアダプター 入力100V～240V 充電電圧20.5V 充電時間 100% 約6時間 ※空の状態から 50% 約3時間 ※空の状態から
消費電力		通常表示時 1W ^{※1} 最大2.5W
使用温度範囲		-10℃～+40℃（結露なきこと）
無日照無充電での連続動作時間 ^{※2}		約4日間 満充電より ^{※1} ECOモード 約5日間 満充電より ^{※1}
文字表示部		350mm角2文字 16×16ドット/文字 光源：超高輝度LED 橙（605nm） 表示パターン：約137種類から選択組み合わせ表示 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
その他		昼夜の輝度切り替え IP×4相当 同型機または弊社IGSシリーズ弊社信号機・IGM（IGSM）シリーズ表示機とケーブルレス連動可能

※1 リン酸鉄電池（7.5Ah）を使用した場合の試験値です。

また、表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。

※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。

本データは弊社テストパターンにて測定しています。

使用上の注意

●GPS電波が受信できる開けた場所に設置してください。

●タテヨコ設置切替の際、通気孔から製品内に水が入らないようご注意ください。

●バッテリーの状態を確認してからご使用ください。

●ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

製造元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571 番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>