

GPS連動機能対応 充電式ポータブルLED標示機 IGM235(Ⅱ)



NETIS登録商品

登録No.KT-200087-VE

更なる軽量化を実現！可搬性と利便性を追求した新モデル誕生！

軽量から超軽量へ！スピード設置にも応える可搬性UP！
被災現場や災害現場など迅速にサポート！



2台連動もケーブルレス
(タテ・ヨコ可)

IGM235(Ⅱ)

設置場所を選ばない 可搬型ポータブル (超軽量タイプ)

従来機能、外観はそのまま、重さは12.5kgから8.5kgに！

弊社信号機^(※1)、LED標示機をケーブルレスで同期連動！

※1 CGS-CSシリーズ以降対応、それ以前のモデルもケーブル接続可

新たに便利機能を追加！

LED標示機でタイマー設定表示切替、複数台で異なるメッセージを連動表示、LED標示機2台を繋げて横長表示

複数台での同期、タイマー機能を使ったオンオフ表示や昼夜で異なる表示パターン点灯など、4つの機能を搭載



本機は、色覚の個人差を問わずやすい表示になっている製品として、NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。



タテヨコ兼用
ソーラーパネル

オプション



汎用取付金具



4画面切替
無線リモコン

システム概要

- GPS衛星の電波受信で、
標示機間の正確な同期運転を実現



- 距離を問わず設置可
- ON/OFF時刻切替で表示操作可
- 複数台で異なるメッセージを連動表示
- 2台を連結した大画面スクロール表示

表示パターン例



仕様

本体型式		IGM235 (Ⅱ)
外形寸法	高さ	440mm
	幅	790mm
	奥行	55mm
重量	本体	約8.5kg
	使用電源	リチウムイオン電池 (リン酸鉄)
電源	充電電源	専用ACアダプター 入力100V~240V 充電電圧20.5V 充電時間 100% 約4時間 ※空の状態から 50% 約2時間 ※空の状態から
消費電力		通常表示時 1W ^{※1} 最大2.5W
使用温度範囲		-10℃~+40℃ (結露なきこと)
無日照無充電での連続動作時間 ^{※2}		約4日間 満充電より ^{※1} ECOモード 約5日間 満充電より ^{※1}
文字表示部		350mm角2文字 16×16ドット/文字 光源: 超高輝度LED 橙 (605nm) 表示パターン: 約137種類から選択組み合わせ表示 外部入力: USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
その他		昼夜の輝度切り替え IP×4相当 同型機または弊社IGSシリーズ弊社信号機・IGM (IGSM) シリーズ標示機とケーブルレス連動可能

※1 リン酸鉄電池(7.5Ah)を使用した場合の試験値です。

また、表示パターン、任意入力の表示文字によっては異なることがあります。

※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。

本データは弊社テストパターンにて測定しています。

⚠ 使用上の注意

●GPS電波が受信できる開けた場所に設置してください。

●タテヨコ設置切替の際、通気孔から製品内に水が入らないようご注意ください。

●バッテリーの状態を確認してからご使用ください。

●ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

製造元

IFX 株式会社 インフォメックス松本

〒399-8205 長野県安曇野市豊科2571 番11

TEL.0263-88-2110 FAX.0263-50-5325

URL <https://www.inform-ex.co.jp/>